



Selen Lab



ΑΦΟΙ ΣΕΛΗΝΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε

Δ/ΝΣΗ: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 100^Α – 18451 ΝΙΚΑΙΑ

ΤΗΛ.: 210 49 17 230 , ΦΑΞ: 210 49 04 214

Α.Φ.Μ : 999012970 – Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ

E-MAIL: info@selenlab.gr - selen@otenet.gr

www.selenlab.gr

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

05-4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΔΡΟΛΟΥΤΡΟ LABTECH LWB-211A ΚΟΡΕΑΣ

Συγκεκριμένα, η όλη κατασκευή είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, στιβαρή, ευκολόχρηστη και πολύ καλά μονωμένη.

Το υδρόλουτρο είναι αναλογικό, όγκου 11 λίτρων και ισχύος 700 Watt, διαστάσεων (εσωτ.) 300 X 240 X 150mm και (εξωτ.) 327 X 265 X 280 mm. Διαθέτει 2 καπάκια.

Το όργανο διαθέτει στατώ με υποδοχές για 36 δοκιμαστικούς σωλήνες διαμέτρου 1,5mm και συνοδεύεται από δυο καλύμματα, ένα επίπεδο και ένα με αφαιρούμενους επάλληλους μεταλλικούς δακτυλίους, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδρόλουτρο σφαιρικών φιαλών.

Διαθέτει αυτόματο θερμοστάτη και ασφάλεια υπερθέρμανσης.

Διαθέτει διπλά τοιχώματα, και το εσωτερικό του αποτελείται από ανοξείδωτο υλικό υψηλής ανθεκτικότητας.

Θερμοκρασία λειτουργίας έως 99 β. Κελσίου. Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας.

Διακύμανση θερμοκρασίας $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ και η ομοιομορφία της θερμοκρασίας είναι $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Οι αντιστάσεις μπορούν να αντικαθίστανται. Διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη θερμοκρασίας.

Είναι εφοδιασμένο με κρουνό εκκένωσης νερού και συμπεριλαμβάνει θερμόμετρο στήλης οινόπνεύματος εύρους -10°C έως 110°C .

Με πιστοποίηση CE του μοντέλου και πιστοποίηση ISO του οίκου κατασκευής.